

Wartehalle TANGENTA

Konstruktion:

Stahl-Schweißkonstruktion, freitragend (ohne Seitenwände) oder mit vorderen Stützen (bei Seitenwänden).

Oberfläche / Farbe:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Verbundsicherheitsglas (VSG) standardmäßig glashell. Ausführung bronze auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG) standardmäßig glashell. Ausführung bronze auf Anfrage gegen Mehrpreis. (Scheiben standardmäßig mit Ziegler-Logo im Siebdruck).

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Austritt oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m²

Befestigung:

Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente, vordere Stützen auch wahlweise zum Aufdübeln.

Optionen:

Höhere Schneelast, keramischer Siebdruck sowie Rückwand mit Giebeldreieck auf Anfrage.



Dachlänge 1.700 mm

Dachtiefe 2.000 mm

Farbe RAL 6028 Kiefergrün

mit Sitzbank aus Holzbohlen